

ZERTIFIKAT CERTIFICATE

Hiermit wird bescheinigt, dass die Firma / *This certifies that the company*

KBT nv
Hemelrijken 8
2890 Sint-Amands
Belgium

berechtigt ist, das unten genannte Produkt mit dem abgebildeten Zeichen zu kennzeichnen
is authorized to provide the product mentioned below with the mark as illustrated

Fertigungsstätte
Manufacturing plant

HSV Technical Moulded Parts BV
Plutoweg 10
8938 AB Leeuwarden
Niederlande

Beschreibung des Produktes
(Details s. Anlage 1)
Description of product
(Details see Annex 1)

Spielplatzgeräte, Rutschen
Anbaurutschen HDPE SLIDE 'S-LINE'
Playground equipment, slides
mounted slides HDPE SLIDE 'S-LINE'



Geprüft nach
Tested in accordance with

DIN EN 71-1: 2011-07
DIN EN 71-3: 2013-07
DIN EN 71-8: 2011-11
DIN EN 71-9: 2007-09

Registrier-Nr. / *Registered No.* 44 780 13121503
Prüfbericht Nr. / *Test Report No.* 11 321 402223
Aktenzeichen / *File reference* 2.4-4384/06 / 3513 6976

Gültigkeit / *Validity*
von / *from* 2014-02-25
bis / *until* 2016-12-18



TÜV NORD CERT GmbH
Zertifizierungsstelle Konsumgüter

Essen, 2014-02-25

TÜV NORD CERT GmbH Langemarckstraße 20 45141 Essen www.tuev-nord-cert.de prodcert@tuev-nord.de

Bitte beachten Sie auch die umseitigen Hinweise
Please also pay attention to the information stated overleaf

ANLAGE / ANNEX

Anlage 1, Seite 2 von 2
Annex 1, page 2 of 2

zum Zertifikat Registrier-Nr. / to Certificate Registration No. 44 780 13121503

Typbezeichnung:
Model:

Anbaurutsche **Art.-Nr. 414.015.00x.001**
mounted slide *Item No. 414.015.00x.001*

Beschreibung:
Description:



Rutsche aus HDPE-Spritzguss (high density polyethylene) in 8 verschiedenen Farben (x: 1 rot, 2 dunkelgrün, 3 dunkelblau, 4 apfelgrün) als Wellenrutsche geformt. Materialstärke: 4,5 bis 6 mm. Einsitzteil mit 2 Bohrungen. Befestigung am Podest mit 2 versenkbaren Schrauben (Ø 5 bis 6 mm). Keine zusätzliche Verankerung / Befestigung des Rutschenendes am Boden.
Slide made of injection moulded HDPE (high density polyethylene) in 8 different colours (x: 1 red, 2 darkgreen, 3 darkblue, 4 applegreen) formed as a wave slide. Thickness: 4,5 to 6mm. Seat part with 2 holes. Mounted at the platform with 2 concealed screws with a diameter 5 to 6 mm. No additional anchoring / attachment of the bottom end of the slide to the ground.

Technische Daten:
Technical Data:

**Außenabmessungen: 2652 mm x 505 mm (L x B),
Einbauhöhe: 1500 mm,
Länge der Rutschenfläche: 2960 mm,
Gewicht: 12 kg.**
*External dimensions: 2652mm x 505mm (L x B),
Installation heigh: 1500mm,
Length of the sliding surface: 2960mm,
Weight: 12kg.*

Prüfunterlagen:
Documentation:

Prüfmuster, Zeichnungen, Gebrauchsanleitungen
Test sample, Drawings, Instructions for use


TÜV NORD CERT GmbH
Zertifizierungsstelle Konsumgüter

Essen, 2014-02-25